

# Pompe à chaleur Air / Air réversible - Mural Daikin Emura FTXJ-MW/S

R-32

BLUEEVOLUTION



## FTXJ-MW/S

Unité intérieure				FTXJ20MW/S	FTXJ25MW/S	FTXJ35MW/S	FTXJ50MW/S
Puissance restituée	Froid		kW	2,3	2,4	3,5	4,8
	Chaud à +7°C CBS ext	Nom	kW	2,5	3,2	4	5,8
Puissance absorbée	Froid	Nom	kW	0,5	0,51	0,86	1,43
	Chaud	Nom	kW	0,5	0,7	0,99	1,59
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+++		A++	
		Pdesign		2,3	2,4	3,5	4,8
		SEER		8,73	8,64	7,19	7,02
		Conso énergie annuelle	kWh	92	97	170	239
	Chaud	Label		A++		A+	
		Pdesign		2,1	2,7	3	4,6
		SCOP		4,61	4,6	4,6	4,28
		Conso énergie annuelle	kWh	638	822	913	1 505
Efficacité nominale	Label	Froid/chaud	A / A				
	EER / COP (1)	Froid/chaud	4,64 / 5,00	4,73 / 4,57	4,09 / 4,04	3,35 / 3,65	
Dimensions	H x L x P		303 x 998 x 212				
Poids de l'unité		mm	12				
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	m³/h	534 / 396 / 264 / 156	534 / 396 / 264 / 156	654 / 468 / 288 / 174	654 / 534 / 408 / 216
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	m³/h	612 / 504 / 378 / 228	660 / 516 / 378 / 228	744 / 576 / 414 / 246	756 / 630 / 486 / 300
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	38 / 32 / 25 / 19			46 / 40 / 35 / 32
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	40 / 34 / 28 / 19	41 / 34 / 28 / 19	45 / 37 / 29 / 20	47 / 41 / 35 / 32
Niveau de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	54	54	59	60
	Chaud	Nominal	dB(A)	56	56	59	60
Type de filtre	Apatite de titane - Anti-allergène						

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012 - EN14511



## RXJ-M/N

Groupe extérieur				RXJ20M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ50N
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285			734 x 870 x 320
Poids de l'unité			kg	34			50
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	46 / 43			48 / 45
	Chaud	GV / PV	dB(A)	47 / 44			48 / 45
Niveau de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	61			63
	Chaud	Nominal	dB(A)	62			63
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	-10 ~ 46			
	Mode chaud		°CBH	-15 ~ 18			
Réfrigérant / PRP				R-32 / 675			
Charge (kg) / T eq C02				0,72 / 0,5	0,72 / 0,5	0,72 / 0,5	1,15 / 0,78
Flag F-Gas				Non hermétique			
Type de compresseur				Swing			
Préchargé d'usine jusqu'à				10			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20	20	20	30
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15	15	15	20
	Liquide	DE	"	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	DE	"	3/8	3/8	3/8	1/2
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240			
Courant - 50 Hz	Protection		Disjoncteur	10A			16A

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél.: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr



Les unités Daikin sont conformes aux normes européennes qui garantissent la sécurité des produits



Retrouvez Daikin France sur les réseaux sociaux !